

Sanadomus

Combatti efficacemente l'Umidità di Risalita ed elimina per sempre Muffe ed Allergie

Sanadomus rappresenta la **soluzione efficace, definitiva, non-invasiva** ed economica al problema dell'**umidità di risalita**. Grazie al campo elettromagnetico che si propaga all'interno delle murature, le particelle d'acqua che sono causa dell'umidità di risalita sono respinte e ritornano nel terreno da cui provengono.

Sanadomus è adatto a qualsiasi tipo di immobile. Si collega ad una presa di corrente ed inizia da subito la sua azione di contrasto a **umidità di risalita e muffe**. Il dispositivo permette di risanare l'immobile e permette di vivere in un ambiente più salubre e confortevole.

Sanadomus è disponibile in sei versioni con raggio d'azione differente da 7m a 25m.



Vantaggi di Sanadomus:

- Blocca l'umidità in modo risolutivo e continuativo nel tempo, senza che questo processo abbia mai un'interruzione
- Interviene su tutta l'opera muraria, compreso pavimenti e fondazioni
- L'installazione di Sanadomus si esegue in pochi minuti e non prevede la realizzazione di opere murarie di nessun tipo, deve solo essere affisso al muro
- Non sono necessarie nei muri iniezioni di resine o di sostanze chimiche di nessun genere.
- Non occorrono interventi di taglio "traumatico" delle murature, né modifiche strutturali sulle stesse
- Nessun inserimento di fili, elettrodi vari o altri elementi sotto l'intonaco o nelle murature
- I risultati di sanificazione delle murature sono garantiti indipendentemente dallo spessore e dalla tipologia delle murature oggetto d'intervento.
- Il dispositivo Sanadomus ha un consumo irrisorio di corrente elettrica, meno del costo di un caffè al mese
- L'apparecchio ha dimensioni molto contenute (cm. 22 x 14,5 x 7,5)
- Nessun tipo di manutenzione, una volta installato, non necessita di nessun intervento periodico di taratura, né di manutenzioni straordinarie
- Garanzia soddisfatti o rimborsati: 365 giorni di tempo dal momento dell'installazione dell'apparecchio per la restituzione dell'apparecchio
- Garanzia di 10 anni sull'apparecchiatura.

Caratteristiche Tecniche

SANDOMUS è stato progettato per contrastare efficacemente l'umidità da risalita dalle murature. Tutte le funzioni dell'apparecchiatura sono gestite elettronicamente. Due LED consentono di verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio.

Il sistema SANADOMUS si installa facilmente: basta fissarlo al muro con 2/4 tasselli e collegarlo ad una presa elettrica.

Specifiche	Sanadomus
Dimensioni	Larghezza 220 mm - Altezza 145 mm - Profondità 75 mm (oltre staffe di fissaggio e uscita del cavo di alimentazione).
Peso	circa 1.360 grammi
Alimentazione	230 Vac - 50/60 Hz 3,5 VA
Grado di protezione	IP65
Raggio di azione	mod. R07 fino a 7 m di raggio (150 mq circa) mod. R10 fino a 10 m di raggio (314 mq circa) mod. R13 fino a 13 m di raggio (530 mq circa) mod. R16 fino a 16 m di raggio (803 mq circa) mod. R20 fino a 20 m di raggio (1.256 mq circa) mod. R25 fino a 25 m di raggio (1.962 mq circa)
Indicazioni sul pannello frontale	Led verde: Apparecchiatura accesa in funzione Led rosso: Anomalia di funzionamento
Installazione	L'apparecchiatura va installata preferibilmente all'interno dell'edificio e, se possibile, al di sopra del livello massimo di umidità visibile, e precisamente a circa 2,20 m dall'estradosso del solaio. Verificare la non presenza di alcun effetto schermo (del tipo a gabbia di Faraday) sulla muratura che permette la propagazione delle onde elettromagnetiche. Il fissaggio alla parete del dispositivo avviene utilizzando dei tasselli a vite (n. 2 o n. 4).

REV 1 - 05/03/18

Analist Group è Distributore Ufficiale e Partner Worldwide Sanadomus



Analist Group - Via Aldo Pini, 10 - 83100 Avellino (AV) ITALY EU - www.analistgroup.com

www.sanalives.com